

GENERALIDADES:

SISTEMA CORTEX, es una serie de productos y un sistema de aplicación de los mismos, desarrollado especialmente para conseguir auténticas imitaciones a hierro oxidado.

El **SISTEMA CORTEX** consta de una pintura metálica antioxidante de efecto forja, denominada **CORTEX**, que está especialmente formulada para conferir al soporte una textura irregular, similar al aspecto que ofrecen las superficies que presentan corrosión. Como terminación existen dos veladuras que protegerán y realzarán el aspecto a hierro oxidado del sistema: **VELADURA CORTEX EXTERIOR PARDO**, que es una veladura acrílica satinada de exteriores pigmentada con óxidos de hierro transparentes de excelente resistencia y protección, y **VELADURA CORTEX EXTERIOR AMBAR**, que es una veladura acrílica mate de efecto retardado.

Aplicable sobre cualquier tipo de soporte como madera, hierro, aleaciones ligeras, pvc, cemento... debidamente saneados y sellados con la imprimación adecuada.

PARTICULARIDADES:

Colores CORTEX: Rojizo Claro, Oscuro y Medio, todos de aspecto metálico.

Colores VELADURAS: **EXTERIOR:** Pardo y acabado satinado

EXTERIOR: Ambar y acabado mate

PROPIEDADES CORTEX:

Secado: **AL POLVO:** 2 horas

AL TACTO: 8 horas

DURO: 24 horas

Repintado: 24 horas

Rendimiento: 8-10 m²/lt,

Aplicación: BROCHA, RODILLO y PISTOLA con boquilla de Widia.

Disolvente: DISOLVENTE N° 221 (pistola)

REACCION AL FUEGO: EUROCLASE: B, s1, d0, según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007

PROPIEDADES VELADURAS:

Secado: **VELADURA CORTEX EXTERIORES:**
1 hora

VELADURA CORTEX INTERIORES: 8-10 horas

Rendimiento: 10-12 m²/lt ambas

Aplicación: Brocha, rodillo, esponja...

Diluyente: agua

APLICACIÓN:

Los fondos deberán estar limpios de todo rastro de óxido, calamina, grasa, polvo, etc.

Aplicar en primer lugar una imprimación adecuada según el tipo de soporte: hierro (**I-500**), aleaciones ligeras (**IMPRIMACION MULTIMETALES AL AGUA**), madera (**SELLADORA TEPPI**), hormigón (**FASSANOL**), teniendo en cuenta los intervalos de repintado de cada uno de estas imprimaciones (consultar fichas técnicas o la Tarifa). Aplicar **CORTEX** en el color deseado y con la herramienta adecuada al tipo de trabajo. A las 24 horas aplicar la **VELADURA CORTEX EXTERIOR** a brocha, rodillo, esponja quedando mejores imitaciones cuando la aplicación no es uniforme e incluso se dejan escurridos

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/II A (i) (500)

MAX. COV: 350 g/l.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Antes de la aplicación, remover el contenido del envase hasta su total HOMOGENIZACIÓN.

PRESENTACIÓN CORTEX:

750 ml.. retractilado de 6 unidades)

4 lts. (retractilado de 2 unidades)

PRESENTACIÓN VELADURAS:

1 lt. (retractilado de 6 unidades)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.