

# DISOLVENTE SHOP-PRIMER

PARA IMPRIMACIONES FOSFATANTES

Julio 2010  
EGA-FT

## GENERALIDADES:

Disolvente **SHOP-PRIMER** es una mezcla de disolvente orgánicos recomendado para la dilución de imprimaciones fosfatantes.

## PARTICULARIDADES:

Fácilmente inflamable. Riesgo de lesiones oculares graves. Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Irrita la piel.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Color:** Incoloro

**Olor:** Característico

**Densidad:** 0,844 g/cc a 20°C

**Solubilidad en agua:** Insoluble.

**Temperatura de ebullición:** 79,6°C a 760 mmHg

**Temperatura de inflamación:** 12°C

**Temperatura autoignición:** 479,7°C

**Clase de Almacenamiento:** Clase B1 según ITC MIE APQ-1 RD 379/2001

## ETIQUETADO COV (instalaciones industriales)

Directiva 1999/13/CE

Disolventes: 100% Peso

COV (suministro): 100% Peso

COV: 82.0% C (expresado como carbono)

Peso molecular (medio): 94.3

Número de átomos C (medio): 6.4

## PRESENTACIÓN:

Envases de 1, 5 y 20 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.