

## DESCRIPCIÓN:

**C-125N**, es un esmalte negro, satinado, fabricado a base de resinas sintéticas que le proporciona una gran dureza, adherencia y cubrición.

**C-125N**, se aplica sobre superficies metálicas, muebles metálicos y en general, en aquellos trabajos de interiores donde se precise un acabado satinado.

## CARACTERÍSTICAS:

**Color:** NEGRO

**Aspecto:** SATINADO

**Toxicidad:** Consultar Ficha de Seguridad.

**Densidad:**  $1,17 \pm 0,05$  kg/lt..

**Viscosidad:** 80" COPA FORD N° 4

**Sólidos:** En peso:  $57,8 \pm 2\%$ .

En volumen:  $42,5 \pm 2\%$

**Rendimiento para espesor de 35 micras de película seca:** 12,1 m<sup>2</sup>/lt.

**Secado:** Al polvo: 10-20 minutos.

Al tacto: 2-3 horas

Duro: 24 horas.

**Disolvente:** N° 221

**Dilución:** Se suministra a viscosidad de aplicación, no obstante puede diluirse un 5% aproximadamente.

## ETIQUETADO COV

Directiva 1999/13 (RD.117/2003) 8)

Disolventes: 47,8% Peso

COV (suministro): 47,8% Peso

COV: 43.1 C (expresado como carbono)

Peso molecular (medio): 106.2

Número de átomos C (medio): 8.0

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Aplicación:** A PISTOLA

**Preparación de los fondos:** Las superficies, deberán estar limpias, eliminando óxido, grasas y suciedad. Para acabados perfectos, deberá darse previamente una imprimación antioxidante o imprimación sintética secado aire **I-500 Anticorrosivo**. En aquellos casos en que la aplicación deba realizarse sobre galvanizado, metales o aleaciones ligeras, deberá darse Cuando se trate de chapa galvanizada o metales y aleaciones ligeras, deberá darse una primera mano de **SHOP-PRIMER**, para facilitar la adherencia del **C-125N**.

## RECOMENDACIONES:

**Almacenamiento:** 6 MESES, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien, y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Utilización:** Remover cuidadosamente el contenido del envase hasta su total homogeneización.

## PRESENTACIÓN:

Envases de 4 lts

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.