

GENERALIDADES:

ESTUCOLAN - VELADURA es un gel al agua, multiefectos, de acabado de alta decoración, que sigue las tendencias actuales de diseño e interiorismo.

ESTUCOLAN – VELADURA es especial para reproducir entre otros, los efectos decorativos tipo ante (gamuza), sombras, granito, jaspeado, restregado con esponja, sobre relieves, etc., en superficies interiores, debidamente preparadas, de yeso, escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., en edificios públicos, museos, hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. **ESTUCOLAN – VELADURA** se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc. Posee unas buenas propiedades de aplicación y un gran tiempo de trabajo superior a las 8 horas, sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del espesor o grosor de la capa aplicada, y de la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Color: Una base incolora (blanquecina) y los 20 colores de la presente carta de colores, semitransparentes, obtenidos con nuestro Sistema Tintométrico **COLOREGA**, pudiendo emplear también, nuestros Tintes Universales **EGATEX**

Viscosidad: 105-115 KU a 20° C.

Brillo: Mate sedoso (> 7% a 60° C) y satinado.

Peso específico: 1,037 +/- 0,020 Kilos / Litro.

Secado: 8 a 10 horas a 20° C, sobre superficies poco absorbentes.

Repintado: 24 a 48 horas a 20° C.

Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.

Rendimiento: Alrededor de 14 m²/lt.

ETIQUETADO COV

ESTUCOLAN VELADURA MATE SEDOSO

Directiva 2004/42 (RD.227/2006) (200)

COV (listo al uso): 193.8 gr/l.

ESTUCOLAN VELADURA SATINADO

Directiva 2004/42 (RD.227/2006) (200)

COV (listo al uso): 168.7 gr/l.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de las superficies:

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar las irregularidades con plastes o masillas adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo. Si el soporte es mórvido o falto de cohesión, aplicar una capa, a saturación, de **JAYOKRIL ULTRAFINO**.

ACABADOS:

Acabados en relieve: Aplicar sobre **JAYOKRIL ULTRAFINO**, si procede, una capa de **FASSALINA**, y una vez seca, una o dos capas de **ESTUCOLAN FONDO**, cuando se desean acabados con relieve, aplicando posteriormente el **ESTUCOLAN – VELADURA** de la manera que se indica en cada ejemplo que describimos en este catálogo.

Acabados lisos: Aplicar sobre **JAYOCRIL ULTRAFINO**, si procede, una o dos capas de **TEPPISOL SATINADO** (fondo con brillo satinado) ó una o dos capas de **TEPPISOL MATE**, si se desean acabados con fondo mate, y dejar secar.

Aplicar una capa de **ESTUCOLAN – VELADURA** con brocha plana u otra herramienta (rodillo, etc.) trabajando de arriba a abajo en la pared. Extender el producto en zonas de 4 a 6 m², dejando una zona irregular de 20 cms. con Veladura sin hacer ningún efecto para, a continuación, crear el efecto deseado con la herramienta seleccionada.

Presentamos seis ejemplos de acabados con **ESTUCOLAN – VELADURA** cuyo sistema de aplicación se describe en cada uno de los mismos.

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro.

NOTAS IMPORTANTES:

- Podemos suministrar los 20 colores que aparecen en la presente carta de colores, que son originales, o reales, es decir, pintados y reproducidos con **ESTUCOLAN VELADURA** en diferentes tonos.

- Encontrarán Vds 6 ejemplos de los efectos que hemos indicado anteriormente, 2 de los cuales han sido realizados con **ESTUCOLAN VELADURA** original y los otros 4 ejemplos han sido escaneados en cuatricromía, que no siempre responden al tono exacto de los que suministramos.

- Según el espesor de la capa de Veladura y de la absorción del soporte, varían el secado y la intensidad del tono final, pudiendo variar el secado de la capa de Veladura entre 1 y 8 horas.

- Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 horas para dejar secar la capa de Veladura completamente.

- Si se desea dar un acabado Metalizado o perlescente (nacorado) se pueden utilizar las bases nacaradas de **TEPPI BEL'LO** Oro o Plata, aplicados con rodillo sobre la Veladura bien seca.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.