



JAYOKRIL **ULTRAFINO**

SELLADOR ACRÍLICO PENETRANTE

Septiembre 2010
EGA-161-01-FT

GENERALIDADES:

JAYOKRIL ULTRAFINO es un excelente sellador que penetra en profundidad las superficies sobre las que es aplicado.

En los soportes, tanto exteriores como interiores, donde las dificultades de anclaje se presentan con mayor intensidad (perlita, temple, superficies en mal estado, etc.) las partículas ultrafinas de que está dotado, proporcionan, una consolidación y sellado de las superficies que, garantizan, la posterior adherencia de las pinturas de acabado.

Al igual que los selladores al disolvente presenta las siguientes propiedades:

- Excelente penetración en los soportes arenosos.
- Muy Buena adherencia
- Sirve de barrera a las migraciones salinas o salitrosas.
- Reducción de la difusión del CO₂ para conseguir una protección del hormigón contra la carbonatación.
- Elevado poder ligante, consolidando los fondos
- Fácil aplicación
- Propiedades antimoho, frena la propagación de los hongos.

PARTICULARIDADES:

Color: TRANSPARENTE

Aspecto o brillo: BRILLANTE

Naturaleza: ACUOSA TRANSLUCIDA

Toxicidad: NO TOXICO. Consultar Ficha de Seguridad.

Inflamabilidad: NULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo: ACRÍLICO PURO

Secado: 1-2 HORAS

Repintado: 3-4 HORAS

Rendimiento: 10-15 m²/lt. aproximadamente, estando muy condicionado por la absorción de los fondos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

TEMPERATURA DE TRABAJO: No deberá ser inferior a +5°C, ni superior a +40°C.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES: Eliminar suciedad y partes mal adheridas.

DILUCIÓN: Listo al uso. No diluir.

APLICACIÓN: Puede hacerse a BROCHA, RODILLO o PISTOLA.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA SEIS MESES, en lugares protegidos de las heladas y de las temperaturas elevadas.

Utilización: Antes de la aplicación, remover bien el contenido del envase, hasta su total Homogeneización.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (c) (75/40)

Máx. COV 25 g/lt.

PRESENTACION:

Envases de: 1 lt., 5 lts., 20 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.