

DESCRIPCIÓN:

METALICCI AL AGUA es una pintura de efecto metálico estudiada principalmente como complemento en la alta decoración para recrear tanto ambientes de época como modernos. Puede aplicarse tanto en exteriores como en interiores.

En interiores es idóneo para aplicar sobre cenefas, molduras, marcos, máscaras, plantillas, policromía en columnas o molduras, efectos navideños, escarpatismo, etc.

En exteriores es apto para aplicar sobre verjas, puertas y forja en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad: 1,10 Kg/lt., ± 0.02 .

Viscosidad: 115 K.U., ± 5 a 20°C.

Sólidos: 35%, ± 2 en peso.

28%, ± 2 en volumen.

Aspecto: Satinado.

Colores: Cobre, Oro Viejo, Oro Pálido.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Antes de proceder a la aplicación, deberá **HOMOGENEIZARSE** removiendo el contenido del envase.

Aplicable a brocha, rodillo, pistola o espátula. Se puede aplicar sin diluir o diluido como máximo un 10% en agua.

Para conseguir los efectos envejecidos en interior, aplicar sobre yeso, escayola, enfoscados, etc. una mano de **TEPPISOL SATINADO** en el color que se quiere que transparente. Después y una vez seco aplicar la pintura **METALICCI** con paletina o pistola aerográfica y, cuando haya secado y en el mismo día, pasar un paño humedecido con agua eliminando la parte metálica deseada.

Para conseguir efectos envejecidos, una vez seco el **METALICCI AL AGUA**, extenderemos con una brocha o pincel la cera **WAX VENETTO AL AGUA**, (por ejemplo el Marrón nº 854), pasando a continuación un paño con **WAX VENETTO** o **WAX VENETTO AGUA** transparente.

En exteriores sobre soportes ferrosos, acero y galvanizados, se debe proteger la superficie con nuestra **IMPRIMACIÓN MULTIMETALES AL AGUA** antes de aplicar la pintura **METALICCI**.

Limpieza: limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PROPIEDADES:

Espesor recomendado: 30-40 micras secas por mano.

Secado al tacto: 30 - 60 minutos.

Repintado: 4 - 5 horas, a 20°C.

Rendimiento teórico: 9-10 m²/lt. El práctico variará en función del fondo, sistema de aplicación, espesor final, etc.

REACCION AL FUEGO:

EUROCLASE: B.s1,d0 según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007 FAMILIA TEPPI

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (k) (150/100)

Máx. COV 0,1 g/lt.

PRODUCTO LIBRE DE COV.

PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.