



# RUBBATEX INODORO

PINTURA TIXOTROPICA PARA DECORACIÓN  
INTERIOR. COLOR: BLANCO

Abril 2011  
EGA-232-02-FT

## GENERALIDADES:

**RUBBATEX INODORO**, es una pintura aislante, fabricada a base de resinas acrílicas PLIOLITE (Marca Registrada), sin olor, con excelente poder cubriente y resistencia al amarilleamiento.

Tapa perfectamente manchas de humedad, humos, etc.

Puede aplicarse sobre superficies húmedas, sin que sea preciso que estén completamente secas. Bactericidas especiales, le confieren propiedades antimoho.

**RUBBATEX INODORO**, aunque sea aplicado sobre fondos muy absorbentes no deja rechupados.

En el caso de haber aplicado una pintura plástica y se observen manchas, dejar secar un mínimo de 7 días antes de aplicar **RUBBATEX INODORO**.

## PARTICULARIDADES:

**COLOR:** BLANCO.

**BRILLO:** MATE

**ASPECTO:** Gel tixotrópico

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

**REPINTADO:** Un mínimo de **8 HORAS** entre manos.

**RENDIMIENTO:** 8-11 m<sup>2</sup>/l. Dependiendo de la superficie sobre la que sea aplicado.

**DISOLVENTE:** DISOLVENTE PARA RUBBATEX INODORO.

**DILUCIÓN:** Puede diluirse de un 5% a un 10% como máximo.

**LAVABILIDAD:** Buena lavabilidad a los tres días de su aplicación.

**CUBRICIÓN:** Muy buena.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado directamente sobre yeso, cemento, piedra, ladrillo, madera y sobre todo tipo de superficies pintadas en buen estado.

**Preparación de las superficies:** Proceder a la eliminación de pinturas mal adheridas, polvo, grasas y suciedad. Coger faltas.

**Aplicación:** Se aplica a **BROCHA o RODILLO DE LANA**, en dos manos, con un intervalo mínimo entre ellas de 8 horas.

## RECOMENDACIONES:

Sobre **RUBBATEX INODORO** sólo puede aplicarse, esmaltes grasos o sintéticos o el mismo. Transcurridos 7 días puede recibir pinturas plásticas.

## Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500)

Máx. COV 495 g/lit

## PRESENTACIÓN:

**ENVASES DE: 1, 4, 10 y 15 lts.**

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.