



# RUBBATEX SPRAY

ANTIMANCHAS Y ANTIMOHO

Junio 2013  
EGA-FT

## DESCRIPCIÓN:

Pintura en spray formulada para eliminar y sellar manchas en paredes y techos de humedad, grasa, nicotina, oxido, pintadas, etc.

Además está reforzado con un potente inhibidor del moho.

## PARTICULARIDADES:

**Color:** Blanco

**Brillo:** Mate sedoso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Repintado:** 15 minutos entre manos. A partir de 2 horas se puede repintar con pinturas sintéticas o plásticas.

**Lavabilidad:** Buena a partir de 3 días de su aplicación.

**Cubrición:** Muy buena.

**Contenido sólido:** 66,1% ± 0,5 en peso  
41,8% ± 0,5 en volumen

## ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/IIA (i) (500)

Max. COV 470 g/lt.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

-Eliminar polvo y grasa superficial.

-Agitar el envase enérgicamente DURANTE 3 minutos.

-Aplicar a una distancia de 10-15 cms., una o varias capas con intervalo de 15 minutos hasta que desaparezcan las manchas.

-Después de usar invertir el envase y mantener presionado el pulsador unos segundos.

## RECOMENDACIONES:

**R12** Extremadamente inflamable.

**R67** La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

**S23** No respirar los vapores.

**S29/56** No tirar los residuos por el desagüe.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

**S51** Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

- Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente
- Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
- No fumar.

## PRESENTACIÓN:

Envases de 400 c.c. en 1 caja de 12 unidades.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.