

SOLUCION ADHERENTE

Mayo 2011
EGA-742-01-FT

DESCRIPCIÓN:

La **SOLUCION ADHERENTE** es un preparado de muy baja viscosidad y consistencia “tipo disolvente”, para ser utilizado como promotor de adherencia sobre soportes de difícil pintabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

La **SOLUCION ADHERENTE** se ha desarrollado para reforzar la adherencia del **SHOP-PRIMER** de un componente sobre soportes en los que esta es difícil, como acero, algunos aceros galvanizados (brillantes y floreados muy pequeños) o aleaciones especiales (aluzinc, etc.), soportes de aluminio y superficies vítreas (cristal y algún tipo de azulejo). También se puede utilizar con otros tipos de pinturas.

Dada la variedad de soportes y tipos de pintura, se recomienda hacer un ensayo previo.

ETIQUETADO COV:

Directiva 1999/13/CE

(Instalaciones Industriales)

Si el producto se utiliza en una instalación industrial, se debe verificar si es de aplicación la Directiva 1999/13/CE (RD 117/2003)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

El producto se puede utilizar de dos formas:

COMO ADITIVO:

Añadirlo directamente a la pintura, en lugar del disolvente. Así, por ejemplo, se puede añadir al **SHOP-PRIMER**, Imprimación Fosfatante de un Componente hasta conseguir viscosidad de aplicación a pistola ($60\% \pm 10$)

También es efectivo en otros productos como epoxi, acrílicos, etc..., en los cuales la adición mínima debería ser del 20% lo cual implica aplicaciones a pistola. No se recomienda su uso en poliuretanos de dos componentes.

COMO IMPRIMACION:

Aplicarlo en forma de suministro sobre la superficie a pintar y, tras esperar a que esté perfectamente seco (entre media y una hora), dar la pintura deseada. Esta puede ser epoxi, poliuretano, vinílica, acrílica, etc.

Este sistema es particularmente eficaz en aplicaciones sobre cristal.

En ambos casos, los soportes deberían estar perfectamente limpios y libres de polvo, grasas, oxido u otros contaminantes que podrían perjudicar la adherencia.

Insistimos, de cualquier forma, en hacer un ensayo previo sobre el soporte real en el que se vaya a hacer la aplicación.

ADVERTENCIA:

SOLUCION ADHERENTE añadido a la pintura o aplicado solo, suelo dejar una pegajosidad mas o menos acusada. Manos sucesivas de acabado quitan esa pegajosidad.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.