



**STREICHPUTZ**  
**LISO**  
**ANTICARBONATACIÓN**  
**ENSAYO ANTICARBONATACIÓN**  
**REVESTIMIENTO PARA FACHADAS**

Julio 2011  
EGA-155-02-FT

**GENERALIDADES:**

**STREICHPUTZ** liso, es un revestimiento de aplicación en superficies exteriores (fachadas) e interiores.

**STREICHPUTZ**, presenta gran dureza y rellena las microfisuras.

Fabricado a base de dispersiones de copolímero estireno acrílico, pigmentos, cuarzos y aditivos especiales, las resinas utilizadas lo dotan de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie. La calidad de los pigmentos empleados son de una gran estabilidad a la luz, y resisten los rayos ultravioletas.

Es impermeable y, al mismo tiempo, facilita la transpiración del vapor de agua (efecto membrana).

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

**Colores:** Carta EGA Fachadas Colores **STREICHPUTZ**. Además los colores de las cartas del Sistema Tintométrico COLOREGA. **BASE BLANCA BL** (la propia pintura) y **BASE D** y **BASE TRANSPARENTE (TR)**

**Aspecto o brillo:** Mate.

**Peso específico:** 1,60 – 1,65 grs/c.c.

**Toxicidad:** Consultar Ficha de Seguridad.

**Secado:** Al tacto: **1-2 HORAS aproximadamente.**

**Repintado:** **3-4 HORAS.**

**Rendimiento:** **4-6 m<sup>2</sup>/lt.**

**Diluente:** AGUA

**REACCIÓN AL FUEGO:** Euroclase: “**B-s1,d0**”, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

**ENSAYO ANTICARBONATACIÓN:** Según Norma Europea UNE-EN 13295:2005.

**ENSAYO PERMEABILIDAD AL CO<sub>2</sub>:** Según Norma Europea UNE-EN 1062-6:2003.

**ETIQUETADO COV:**

Directiva 2004/42/IIA (c) (40)

Max. COV: 25 g/l.

**HOMOLOGACION:** GEOCISA 21002-97-390

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

**Temperatura de trabajo:** No deberá ser inferior a +5°C, ni superior a +30°C.

Con altas temperaturas, trabajar a la sombra preferentemente a primera hora de la mañana, ya que un exceso de temperatura da lugar a que se noten los empalmes por el rápido secado, produciéndose sombreados y las consiguientes variaciones ópticas de color.

**Preparación de las superficies:** Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas en mal estado, polvo, etc.

**Aplicación:** Puede realizarse a brocha o rodillo.

**1º.- Sobre superficies nuevas, duras y secas:**

Aplicar una mano de **STREICHPUTZ LISO** diluido al 10% y, una vez seco, aplicar una segunda mano de **STREICHPUTZ LISO**, sin diluir.

**2º.- Sobre techos, cal, pinturas viejas en buen estado o superficies muy absorbentes:**

Tratar previamente la superficie, con **JAYOCRIL** diluido (1 parte de **JAYOCRIL** con 4 de agua) o **JAYOCRIL ULTRAFINO** sin diluir. Transcurridas 1 ó 2 horas aplicar una primera mano de **STREICHPUTZ LISO** diluido al 10%. Dar una segunda mano de **STREICHPUTZ LISO**, sin diluir, pasadas 3-4 horas de la aplicación de la primera.

**3º.- Sobre yeso proyectado, perlita o superficies poco absorbentes y en buen estado:**

Aplicar una mano de **JAYOCRIL ULTRAFINO** sin diluir y luego proceder a aplicar el **STREICHPUTZ LISO** como en los casos anteriores.

**RECOMENDACIONES:**

**Almacenamiento:** Hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Utilización:** Antes de aplicarse deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido del envase.

No aplicar cuando se prevean temperaturas inferiores a +5°C o lluvias, ni temperaturas superiores a +30°C o a pleno sol.

**PRESENTACION:**

Envases de 4 y 15 lts. en color **BLANCO**, **BASE TR** y **BASE D**

Envases de: 4 y 15 lts. colores **CARTA EGA FACHADAS**

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.