



TEPPI-1000

PINTURA PLASTICA BLANCA, MATE,
PARA INTERIORES

Marzo 2011
EGA-1250002-01-FT

GENERALIDADES:

TEPPI-1000, es una pintura plástica mate de excelente cubrición, gran blancura, de fácil aplicación y, un buen rendimiento.

Estudiada para el pintado de superficies interiores, se obtienen acabados uniformes con una blancura acusada y una buena lavabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 125-135 K.U.

Densidad: $1,60 \pm 0,02$ gr./c.c.

Color: BLANCO y los colores de las Cartas del Sistema Tintometrico COLOREGA Base Blanca BL (la propia pintura).

Aspecto: Mate

Seco al tacto: 45-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas

Rendimiento: -4-6 m²/lt.

Disolvente: Agua

Inflamabilidad: Nula

Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO DE +5°C

Preparación de la superficie: ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo, suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA o AIR-LESS.

1°.- Sobre cemento, yeso y escayola:

Aplicar una primera mano diluida con agua 5-10%. Transcurridas 4-6 horas, dar la segunda mano al uso o, diluida con un 5%.

2°.- Sobre temple, cal, viejas pinturas, fondos muy absorbentes y superficies poco consolidadas.

Eliminar, previamente, en su caso, temple, cal y partes mal adheridas. Después de lijada la superficie y eliminado el polvo proceder a la aplicación de un fijador (**EGAPLAST S-60, JAYOKRIL o JAYOKRIL ULTRAFINO**). Una vez seco el fijador, aplicar dos manos tal como se indica en el apartado 1.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lt.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase "B-s1,do", según Norma Europea UNE-EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI

PRESENTACION:

Envases de 4 lts. y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.