



TEPPI-50 PAM

PINTURA PLÁSTICA BLANCA, MATE, SEDOSA
PARA INTERIOR-EXTERIOR

Marzo 2011
EGA-146-01-FT

GENERALIDADES:

TEPPI-50 PAM, es una pintura plástica con fungicidas especiales de excelente cubrición, gran blancura, fácil aplicación y buen rendimiento.

Estudiada para el pintado de superficies interiores y exteriores donde se produzca moho, se obtienen acabados uniformes con una blancura acusada, con buena resistencia al exterior y una excelente lavabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Viscosidad: 115-120 K.U.

Densidad: $1,52 \pm 0,02$ gr gr/c.c.

Color: BLANCO y los colores de las Cartas del Sistema Tintometrico COLOREGA Base Blanca BL (la propia pintura).

Aspecto: Mate sedoso

Seco al tacto: 45-60 minutos.

Repintado: 4-6 horas

Rendimiento: 8-10 m²/lt.

Disolvente: Agua

Inflamabilidad: Nula

Toxicidad: Consultar Ficha de Seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO DE +5°C

Preparación de la superficie: ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo, suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

APLICACIÓN: BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA o AIR-LESS.

1°.- Sobre cemento, yeso y escavola:

Aplicar una primera mano diluida con agua 10-15%. Transcurridas 4-6 horas, dar la segunda mano al uso o, diluida con un 5%.

2°.- Sobre temple, cal, viejas pinturas, fondos muy absorbentes y superficies poco consolidadas.

Eliminar, previamente, en su caso, temple, cal y partes mal adheridas. Después de lijada la superficie y eliminado el polvo proceder a la aplicación de un fijador (JAYOKRIL o JAYOKRIL ULTRAFINO). Una vez seco el fijador, aplicar dos manos tal como se indica en el apartado 1.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)
Máx. COV 25 g/lt.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase B, S1, d0

Según Norma Europea EN 13501-1:2007 Familia Teppi

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

PRESENTACION:

Envases de 4 lts. y 15 lts. (22,5 kgs. aprox.)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.