

GENERALIDADES:

TEPPI-ARGENTA es una pintura acrílica de aspecto tixotrópico, al agua, de acabado plateado y reflejos especiales con el que se consiguen acabados para interiores de “*efectos irisados*”, efectos que se acentúan con la luz y el ángulo de visión, y todo ello siguiendo las tendencias actuales de diseño, en superficies interiores, debidamente preparadas, de yeso, escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., tanto en edificios públicos, como en museos, hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. Se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc., y aplacando siempre son espátula de plástico tipo **CAPRICE**. Posee unas buenas propiedades de aplicación y un tiempo de trabajo de 30 minutos, sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del espesor o grosor de la capa aplicada, y de la temperatura ambiente. **TEPPI-ARGENTA** se usa principalmente en decoración interior, y consta de 2 productos:

* **TEPPI-ARGENTA.- FONDO BLANCO**

* **TEPPI-ARGENTA.- ACABADO IRISADO**

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Colores: Ver catalogo **TEPPI-ARGENTA**, 12 colores que podemos suministrar directamente o ser obtenidos por el Sistema Tintométrico **COLOREGA**.

Viscosidad: 130-140 KU a 20° C.

Brillo: satinado irisado

Tacto: característico, comprobar en la muestra real del catálogo

Peso específico: 1,10 +/- 0,05 gr /cc.

Secado: 1 hora a 20° C, sobre superficies poco absorbentes.

Repintado: 12 horas a 20° C.

Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.

Rendimiento: Alrededor de 10-12 m²/lt.

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/IIA (K) (100)

MAX COV 30 g/lt.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de las superficies:

En todos los casos, eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar las irregularidades con plastes o masillas adecuados. Si el soporte es mórvido o falto de cohesión, aplicar, previamente, a saturación, una mano de **JAYOKRIL ULTRAFINO**.

***Acabado:**

- Aplicar una mano de **TEPPI-ARGENTA - FONDO** sobre superficies normales de yeso, pladur que estén en buen estado, y suficientemente preparadas. El **FONDO** puede ser entonado con el producto de acabado en el color elegido. Dejar secar el fondo al menos 6 horas.

- Aplicar dos manos de **TEPPI-ARGENTA ACABADO IRISADO** con un intervalo de repintado de 12 horas entre capas, con rodillo de efectos, cepillo, paletina, esponja natural o sintética, etc. Cuando la segunda mano esté aún húmeda, aplacar con una espátula tipo **CAPRICE**.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 litro y de 4 litros.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.