

GENERALIDADES:

TEPPI BEL`LO es un barniz acrílico tixotrópico al agua, de acabado plateado con el que se consiguen acabados para interiores de “*efecto perlado*” siguiendo las tendencias actuales de diseño., en superficies interiores, debidamente preparadas, de yeso, escayola, cartón-yeso, fibrocemento, etc., en edificios públicos, museos, hoteles, oficinas, cafeterías, casas particulares, etc. **TEPPI BEL`LO** se aplica mediante gamuza, paletina, rodillo de efectos, cepillo, esponja natural o sintética, hoja de plástico, etc. Posee unas buenas propiedades de aplicación y un tiempo de trabajo de 30 minutos, sobre superficies poco absorbentes, y dependiendo del espesor o grosor de la capa aplicada, y de la temperatura ambiente. **TEPPI BEL`LO** se usa principalmente en decoración interior, aunque también puede usarse en decoraciones de fachadas (consultar colores por su idoneidad o no al exterior)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: los 12 tonos incluidos en el catálogo de **TEPPI BEL`LO**; dichos tonos pueden obtenerse por el Sistema Tintométrico **COLOREGA**. También puede teñirse con nuestros colorantes **EGATEX**.

Viscosidad: 120-130 KU a 20° C.

Brillo: Satinado

Peso específico: 1,00 +/- 0,05 gr /cc.

Secado: 1 horas a 20° C, sobre superficies poco absorbentes.

Repintado: 24 a 48 horas a 20° C.

Lavabilidad: Lavable a partir de 4 días.

Rendimiento: Alrededor de 10-12 m²/lt.

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/CE IIA a) (30)

COV MAX: 25 g/l.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase “B-s1,d0”, según Norma Europea UNE-EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI

MODO DE EMPLEO:

Preparación de las superficies:

Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar las irregularidades con plastes o masillas adecuados. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvo.

Si el soporte es mórvido o falta de cohesión, aplicar una capa, a saturación, de **JAYOKRIL ULTRAFINO**.

ACABADOS:

Acabados en relieve:, Aplicar, una capa de **FASSALINA** como mano de anclaje, y una vez seca, 12-18 horas, aplicar una mano a rodillo de **ESTUCOLAN FONDO**, y en fresco realizar la grafía o dibujo con la espátula de plástico, aplicando a las 24-36 horas el **TEPPI BEL`LO** a brocha, en forma de arcos tal y como se indica en el catálogo de **TEPPI BEL`LO**.

Acabados lisos: Para realizar efectos de patinados con brillo perlado, aplicar dos manos de brillo perlado, aplicar dos manos de **TEPPISOL MATE**, sobre superficies de yeso, pladur ... que estén en buen estado. Si hubiese necesidad de realizar la aplicación sobre tableros de aglomerados como DM... aplicar previamente la selladora al agua **TXURI**.

Dejar secar el **TEPPISOL MATE** de 14 a 18 horas antes de aplicar el **TEPPI BEL`LO** en el color escogido, con brocha, manopla ..., dependiendo del efecto decorativo a conseguir.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 litro y de 4 litros.

NOTAS IMPORTANTES:

- El producto **TEPPI BEL`LO** formulado a base de resinas acrílicas, puede ser usado en aplicaciones exteriores, pero es conveniente consultar con nuestros Servicios Técnicos cuáles son los colores adecuados resistentes a la radiación UV.

- Según el espesor de la capa de Veladura y de la absorción del soporte, varían el secado y la intensidad del tono final,

- Para aplicar un segundo color hay que esperar 24 horas para dejar secar la capa de Veladura completamente.

- El acabado perlado plateado se puede suministrar también en efecto perlado dorado bajo demanda, consultar al laboratorio.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.