

## TEPPI-NIEVE (N)

### PINTURA PLASTICA MATE INTENSO PARA INTERIOR-EXTERIOR

Diciembre 2010  
EGA-125-00-FT

#### GENERALIDADES:

TEPPI-NIEVE (N), es una pintura plástica mate intenso de excelente cubrición, gran blancura, de fácil aplicación y, un buen rendimiento. Se obtienen acabados uniformes con una blancura acusada y una buena lavabilidad.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

**Viscosidad:** 115-125 K.U.

**Densidad:** 1,58 ± 0,02 gr gr/c.c.

**Color:** BLANCO LUMINOSO.

**Aspecto:** Mate intenso

**Seco al tacto:** 45-60 minutos.

**Repintado:** 4-6 horas

**Rendimiento:** -4-6 m<sup>2</sup>/lt.

**Disolvente:** Agua

#### Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (2) (75/30).

Máx. COV 25 g/lt.

**Reacción al fuego:** Euroclase: "B-s1,d0", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

**Lavabilidad:** según la norma ISO 11998, tiene una resistencia a la abrasión en húmedo de CLASE 2 y según la antigua norma DIN 53778 su resistencia al frote húmedo sería superior a 4000 dobles pasadas.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA ESTAR NUNCA POR DEBAJO DE +5°C

**Preparación de la superficie:** ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo, suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

**APLICACIÓN:** BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA o AIR-LESS.

#### 1°.- Sobre cemento, yeso y escayola:

Aplicar una primera mano diluida con agua 5-10%. Transcurridas 4-6 horas, dar la segunda mano al uso o, diluida con un 5%.

#### 2°.- Sobre temples, cal, viejas pinturas, fondos muy absorbentes y superficies poco consolidadas.

Eliminar, previamente, en su caso, temples, cal y partes mal adheridas. Después de lijada la superficie y eliminado el polvo proceder a la aplicación de un fijador (JAYOKRIL o JAYOKRIL ULTRAFINO). Una vez seco el fijador, aplicar dos manos tal como se indica en el apartado 1.

#### RECOMENDACIONES:

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

**Utilización:** Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

#### PRESENTACION:

Envases de 4 lts. y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.