



TEPPIALKYD
INDUSTRIAL
SATINADO
ESMALTE SINTÉTICO
SECADO MUY RÁPIDO

Mayo-2011
EGA-658-00-FT

DESCRIPCIÓN:

El **TEPPIALKYD INDUSTRIAL SATINADO** es un esmalte elaborado a base de resinas alcídicas modificadas, de aspecto satinado y alta rapidez de secado.

Encuentra su campo de aplicación dentro del pintado a pistola de estructuras metálicas, calderería, maquinaria y, en general, sobre todo tipo de superficies de hierro previamente imprimadas a las que se quiere dotar de una buena protección y excelente acabado.

Proporciona acabados de aspecto satinado y buena resistencia al amarilleo (para un producto del grupo de las alcídicas) en colores blanco o claros.

Su rápido secado permite una pronta manejabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1,15 Kg./Lt., ± 0.1 , según colores. (*)

Viscosidad: 75 K.U., ± 5 . (*)

Finura: Menor de 25 micras.

Sólidos: 58,0% ± 3 en peso, según color. (*)
43,0 % ± 2 en volumen, según color.

Color: A especificar para pedidos y lotes completos.

Brillo: Satinado.

Rendimiento teórico: 10,5 m²/Kg., 12,0 m²/Lt., para 35 micras secas, en color blanco.

(*) *Para fabricaciones industriales directas.*

APLICACIÓN:

Preparación de la superficie: El hierro o acero sobre el que se aplique estará libre de contaminantes u óxido, además de correctamente imprimado con una imprimación adecuada, como pueden ser nuestras **C-200, I-300, I-500, Shop Primer**, etc.

Aplicación: Preferentemente a pistola aerográfica, previa dilución con un 28% en peso (35% en volumen), aprox., de nuestro **Disolvente 0221** hasta 20-25 segundos Copa Ford n° 4.

Espesor recomendado: 30-35 micras secas por mano.

Secado: Al tacto, 20-30 minutos.

No pegajoso, 2 horas.

Para repintar: Se recomienda mínimo 24 horas, a 20°C (rotulaciones, franjas, etc.). Tiempos más cortos pueden provocar arrugados y pérdidas de brillo de los acabados.

Limpieza de equipos: Con nuestro **Disolvente de Limpieza Universal**, o con los mismos usados para diluir.

PRESENTACION:

Envases disponibles: 750 ml, 4 lt y 15 lt.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.