

GENERALIDADES:

Es una pintura plástica formulada a base de una mezcla especial de copolímeros acrílicos y, que gracias a su estudiado balance de cargas y aditivos permite su aplicación como mano de fondo sobre los nuevos paramentos usados en la construcción, tales como, perliescayola, yesos proyectados, pladur y, en general sobre superficies con una absorción deficiente o irregular.

Aunque el producto esta diseñado como una primera mano de fondo, para una posterior aplicación de una o dos manos de cualquiera de nuestras pintura, también es posible aplicar el producto como terminación, obteniéndose un acabado mate untuoso, lavable.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Color: Blanco.

Aspecto: Mate untuoso.

Viscosidad: 120 ± 5 K.U.

Peso específico: 1,70 ± 0,05 grs.c.c.

Secado al tacto: 30-40 minutos.

Repintado: 3-4 horas

Diluyente: agua

Dilución: 1ª mano: 5-10%

2ª mano: 0-5%

Rendimiento: 4-6 m²/litro

Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad.

Reacción al fuego: Euroclase: "B-s1,d0", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

Preparación de la superficie: ELIMINAR, cuidadosamente imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para hacer desaparecer polvo y suciedad, grasas, salitre, pinturas viejas, etc.

Aplicación: Brocha, rodillo o Pistola airless

1º.- Sobre superficies poco absorbentes (perliescayola, yesos proyectados, pladur):

Aplicar una primera mano diluida con agua 10-15%. Transcurridas 3-4 horas, dar la segunda mano diluida un 5% del mismo producto, o de la pintura plástica utilizada habitualmente.

2º.- Sobre superficies absorbentes.

Aplicar previamente un fijador (JAYOKRIL ULTRAFINO) y proceder a continuación como en el caso anterior.

Si se desea se puede teñir con nuestros colorantes universales EGATEX.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lit.

REACCION AL FUEGO:

Euroclase "B-s1,d0", según Norma Europea UNE-EN 13501-1:2007 FAMILIA TEPPI

RECOMENDACIONES:

Esta pintura no debe mezclarse con otras pinturas plásticas, ni de otros fabricantes.

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Remover bien, el contenido del envase, hasta su total homogeneización, antes de proceder a su aplicación.

PRESENTACION:

Envases de 15 lts. (sin embalar)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.