



SELLADOR **TEPPIOLITE**

Sellador fijador a base de pliolite

Octubre 20011
EGA-237-01-FT

GENERALIDADES:

SELLADOR TEPPIOLITE es un barniz fijador, a base de resinas al pliolite, para sustratos porosos y no porosos. Es la imprimación propia de la **PINTURA AL PLIOLITE MATE**.

Como características especiales cabe destacar:

- **IMPERMEABILIDAD y TRANSPIRABILIDAD**
- **GRAN PODER DE ADHERENCIA Y CONSOLIDACION**
- **EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS**, motivada por la alcalinidad del cemento que emigra a la superficie, ya que la resina utilizada es insaponificable.
- **EXCELENTE PROTECCIÓN**
- **ANTICARBONATACION** del hormigón por su resistencia a la difusión del CO₂ y SH₂.

Se emplea también como impermeabilizante para fachadas.

Puede emplearse como barniz antipolvo en suelos técnicos y como fijador para pinturas al agua, acrílicas al disolvente y clorocauchos.

PARTICULARIDADES:

COLOR: Transparente.

ASPECTO: Sedoso

TEMPERATURA DE TRABAJO. A diferencia de las pinturas plásticas, cuya temperatura de trabajo debe ser superior a +5°C, puede aplicarse con temperaturas de hasta bajo cero.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VISCOSIDAD: 11-13" CF4

PESO ESPECIFICO: 0,80-0,82 grs/c.c.

SECADO: 1-2 HORAS

RENDIMIENTO: 4-6 m²/lt. dependiendo de la absorción.

DILUCIÓN: Listo al uso.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (h) (750/750)

Máx. COV 745 g/lt.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

PREPARACIÓN DE LOS FONDOS: Cuando se trate de superficies carbonatadas o salitrosas conviene previamente cepillar y lavar con un limpiador

ligeramente ácido (por ejemplo agua con vinagre), para eliminar el salitre superficial; seguidamente aclarar. Después de dejar secar dar una mano del **SELLADOR PLIOLITE**

Una vez seco, proceder a la primera mano de la **PINTURA AL PLIOLITE MATE**, transcurrido un mínimo de 12 horas, proceder a dar una segunda mano. No presenta problemas de empalmes.

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO: 1 año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

UTILIZACIÓN: Remover cuidadosamente el contenido de los envases hasta conseguir una perfecta homogenización.

TOXICIDAD: Consultar Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN: Envases de 5 lts. y 20 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.