

TEPPISOL MATE

PINTURA PLASTICA, MATE, PARA EXTERIORES E INTERIORES

Diciembre 2014
EGA-122-05-FT

GENERALIDADES:

Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos, protegida con fungicidas especiales y de acabado mate. Diseñada como impermeabilizante para fachadas, siendo igualmente adecuado para la decoración interior.

Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cubrición y excelente resistencia al exterior.

También fabricamos **TEPPISOL MATE** protegido con algicidas especiales.

PARTICULARIDADES:

Color: BLANCO y los colores de la Carta TEPPISOL: Rojo Inglés, Rojo Bermellón, Tabaco, Ocre, Amarillo Medio, Verde Frontón, Azul Ultramar y Negro. Pequeñas cantidades, con nuestro sistema tintométrico COLOREGA.

Aspecto o brillo: MATE

Toxicidad: NO ES NECESARIO tomar precauciones especiales por no tener componentes tóxicos.

Inflamabilidad: NULA

INFORME GAIKER P.01-563-A1

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Secado al tacto: 30 MINUTOS

Repintado: 4 HORAS

Densidad: 1,52 kgs/lts.

Sólidos en peso: 63,9%

Sólidos en volumen: 44,1%

Rendimiento: 7-10 m²/lt., dependiendo de la superficie sobre la que se aplique, por mano.

Lavabilidad: Superior a 5000 dobles pasadas

Reacción al fuego: EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C, ni superior a 30°C.

Aplicar preferiblemente a la sombra, para evitar que se noten los recortes y/o empalmes.

Preparación de la superficie: ELIMINAR imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

Aplicación: Puede realizarse a **BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA** o AIRLESS.

1°.- Sobre temples, cal, pinturas viejas, etc.: Después de eliminar los desconches, temples, cal, etc., aplicar una mano de **JAYOKRIL ULTRAFINO** o **JAYOKRIL** diluido 4 a 1, dependiendo de la absorción del soporte y, **DOS MANOS** de **TEPPISOL**, la primera diluida al 5-10% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

2°.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes: Aplicar una CAPA de **FASSANOL**, diluida al 20-30% como sellado y después **DOS MANOS** como en el caso anterior.

3°.- Sobre superficies duras y secas: **DOS MANOS**, como en el primer caso.

4°.- Sobre superficies con moho, Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el caso **2°**. En caso de moho, especialmente complicado, diluir la pintura en lugar de con agua, con protectores algicidas, en la misma proporción.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá **HOMOGENEIZARSE** bien, removiendo el contenido del envase.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lt.

PRESENTACION:

- Color **BLANCO:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.

- Colores de la **CARTA TEPPISOL:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.