

# TEPPISOL SATINADO

**PINTURA PLÁSTICA, SATINADA  
PARA EXTERIORES E INTERIORES**

Diciembre 2014  
EGA-133-04-FT

## **GENERALIDADES:**

TEPPISOL es una pintura plástica, satinada con protección de fungicidas especiales, especialmente concebida para la decoración, tanto en interiores como en exteriores. Está formulada a base de copolímeros de vinilo con aditivos especiales.

TEPPISOL SATINADO, por sus cualidades de resistencia excepcional, longevidad y belleza, está considerada como una de las mejores pintura plásticas de exterior-interior que existen en el mercado. Es igualmente destacable su alto rendimiento y perfecta lavabilidad.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Viscosidad:** 105 K.U.,  $\pm 5$ .

**Densidad:**  $1,37 \pm 0,02$  grs/c.c., para el color blanco. De 1,26 a 1,36 para otros colores y 1,00 para metalizados.

**Sólidos:** 65%,  $\pm 2$ , en peso; 52%,  $\pm 2$ , en volumen, para el color blanco. Del orden de 1-2% inferior en colores.

**Color:** Blanco y los de la carta de colores TEPPISOL. Pequeñas cantidades, con nuestro sistema tintométrico COLOREGA.

**Brillo:** Satinado.

**Rendimiento:** 11 m<sup>2</sup>/Lt,  $\pm 1$ , para un espesor de  $47 \pm 5$  micras secas.

**Secado al tacto:** 30 minutos

**Repintado:** 4 horas

**Lavabilidad:** Superior a 5000 dobles pasadas

**Reacción al fuego:** EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

## **INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C

**Aplicación:** Puede realizarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless.

**Preparación de las superficies:** Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

**1°.- Sobre temples, cal, pinturas viejas etc.:** Después de eliminar los desconches, temples, cal, etc., aplicar una mano de JAYOCRIL ULTRAFINO y dos manos de TEPPISOL, la primera diluida un 10-15% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

**2°.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes:** Aplicar una mano de FASSANOL diluido un 25% o JAYOCRIL ULTRAFINO o bien selladora sintética TEPEPI como sellado y después dos manos como en el caso anterior.

**3°.- Sobre superficies duras y secas:** Aplicar dos manos como en los casos anteriores, preferentemente precedidas de JAYOCRIL o JAYOCRIL ULTRAFINO.

**4°.- Sobre superficies con moho:** Cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en el caso 2°. En caso de moho, especialmente complicado, diluir la pintura en lugar de con agua, con fungicidas especiales, en la misma proporción

## **RECOMENDACIONES:**

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Utilización:** Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

## **Etiquetado COV:**

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lit.

## **PRESENTACIÓN:**

- Color **BLANCO:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.
- Colores de la **CARTA TEPPISOL:** Envases de 750 ml., 4 lts. y 15 lts.
- Especial con protección de ALGICIDAS y FUNGICIDAS únicamente en color BLANCO: Envases de 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.