



TUCAN MARE

PINTURA PLÁSTICA SATINADA PARA EXTERIORES E INTERIORES

Diciembre 2010
EGA-131-02-FT

GENERALIDADES:

TUCAN MARE es una pintura plástica, satinada, para interiores y exteriores.

TUCAN MARE, presenta características que la hacen muy adecuada como capa de terminación sobre gotelés, rayados, etc.

PARTICULARIDADES:

Color: BLANCO y los colores de las cartas del Sistema Tintométrico COLOREGA, Base Blanca (la propia pintura).

Aspecto o brillo: SATINADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición: Emulsión Copolimérica (Familia TEPPi).

Secado al tacto: 30 minutos

Repintado: 4-5 horas

Rendimiento: 8-9 m²/lt., dependiendo de la superficie sobre la que se aplique.

Diluyente: AGUA.

Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)

Máx. COV 25 g/lt.

Reacción al fuego: Euroclase: "B-s1,d0", según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo: NO DEBERÁ SER INFERIOR A +5°C

Preparación de las superficies: Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

Aplicación: Puede realizarse a BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRÁFICA o AIRLESS.

1°.- Sobre temples, cal, pinturas viejas, etc.: Después de eliminar los desconches, temples, cal, etc., aplicar una mano de JAYOKRIL ULTRAFINO y dos manos de TUCAN MARE, la primera diluida un 15% con agua y la segunda sin diluir.

2°.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes: Aplicar como sellador una mano de JAYOKRIL diluido 1:4 en peso con agua (una parte de JAYOKRIL con cuatro partes de agua) y después dos manos de TUCAN MARE como en el caso anterior.

RECOMENDACIONES:

Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

Utilización: Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido del envase.

PRESENTACIÓN:

Envases de 750 ml, 4 lt. y 15 lt.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.