

WOODOXIL FINISH

ACABADO PROTECTOR DE LA MADERA AL AGUA

Diciembre 2010
EGA-313-01-FT

GENERALIDADES:

Fabricado con resinas acrílicas en dispersión acuosa, su carácter microporoso, permite, la penetración en la madera y, al no formar capas, impide la aparición de grietas, cuarteamientos y escamas.

Formulados a base de óxidos de hierro transparentes, y -el incoloro aditivado con absorbentes de rayos ultravioletas-, permiten su perfecta transparencia y realzan las vetas de la madera, siendo por consecuencia sólidos a la luz todos ellos, incluso el incoloro, y por consiguiente, aptos para aplicaciones exteriores.

Protege la madera contra la acción destructiva de los rayos ultravioleta, los ambientes contaminados, agresivos, marinos y de alta montaña, así como los ataques de hongos, carcoma y humedad.

Repele el agua, polvo y suciedad. Regula la humedad y compensa, los movimientos naturales de la madera.

Productos ecológicos, en base agua.

Decora, protege y embellece casas de madera, puertas, ventanas, vallas, etc., tanto en exteriores como en interiores.

PARTICULARIDADES:

COLORES: Pino, roble, nogal, castaño, teca, palisandro, caoba, ébano, verde e incoloro. Todos ellos mezclables entre sí. Ver carta de colores **WOODOXIL**.

ASPECTO: Mate en una mano; satinado-sedoso en dos manos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SECADO: 1 hora aproximadamente.

REPINTADO: 1 a 2 HORAS aproximadamente, según la temperatura ambiente y humedad.

RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro, por mano, dependiendo de la absorción de la madera.

DILUCIÓN: Listo al uso.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No debe ser inferior a 5°C.

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/II A € (130)

MAX COV; 46,5 g/l

REACCIÓN AL FUEGO: EUROCLASE: B,s1,d0,
según Norma Europea UNE EN 13501.1:2007

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

Las maderas deberán estar limpias y secas. Es imprescindible, un previo lijado para mejorar los resultados. En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas viejas o barnices.

IMPORTANTE: Cuando se trate de maderas tropicales como el Iroco, similares o muy resinosas, en las que pudiera haber aceite superficial, eliminar éste con disolvente nitrocelulósico tipo **DISOLVENTE TEPPIACK**, ya que, de lo contrario, podría interferir en los secados de las manos sucesivas de barniz.

Aplicación: Remover bien el contenido del envase y, seguidamente, proceder a la aplicación a brocha, pistola o por inmersión.

A.- SUPERFICIES EXTERIORES:

Proceder a la aplicación por el sistema elegido, de una mano de **WOODOXIL FONDO**, transcurridas 24 horas, y previo lijado, aplicar la primera mano de **WOODOXIL FINISH** en el color deseado. Después de 1 ó 2 horas, lijar suavemente y, proceder a dar la segunda mano de **WOODOXIL-FINISH** (2-3 horas).

Para un acabado más óptimo, se recomienda aplicar dos manos de **WOODOXIL-FONDO**, dejando secar adecuadamente 24 horas y lijando posteriormente de cada mano, previo a la aplicación del **WOODOXIL-FINISH**.

B.- SUPERFICIES INTERIORES:

Dar una mano de **WOODOXIL FINISH** en el color elegido si se desea un acabado mate y dos manos cuando se quiera obtener una terminación satinado-sedosa.

Para un mejor acabado, aplicar previamente una mano de **WOODOXIL-FONDO**, y transcurridas 24 horas, lijar antes de aplicar el **WOODOXIL-FINISH**.

Lijar cuidadosamente entre mano y mano.

C.- TRATAMIENTO PREVENTIVO:

EN INTERIORES: Una mano de impregnación de **WOODOXIL MATACARCOMA DOBLE**.

Para un mejor acabado una mano de **WOODOXIL FONDO**.

Dos manos de **WOODOXIL FINISH** en el color elegido de la carta de colores.

EN EXTERIORES: Una mano de impregnación de **WOODOXIL MATACARCOMA DOBLE**.

Una mano de **WOODOXIL FONDO** Para un acabado más óptimo, aplicar una segunda mano de **WOODOXIL FONDO**, lijando después de aplicar cada mano.

Una o dos manos de **WOODOXIL FINISH** en el color elegido de la carta de colores.

ADVERTENCIAS:

Evítese una exposición prolongada a los vapores. Guardar todas las precauciones propias del uso de productos químicos. Consultar Ficha de Seguridad.

- **S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.**
- **S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.**

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO: Hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

UTILIZACIÓN: Antes de aplicar remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

PRESENTACION:

Envases de 750 ml. (retractilado de 6 unidades)
Envases de 5 lts. (retractilado de 2 unidades)

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.