

GENERALIDADES:

Fondo impregnador a base de resinas sintéticas que, proporciona protección del barniz contra los hongos y sus efectos (azulado y pudrición).

Proporciona un buen relleno de los poros y adherencia de las capas sucesivas. Regula la humedad de la madera y, permite, la evaporación del vapor de agua de la misma.

Es imprescindible para la impregnación de todo tipo de maderas exteriores. En trabajos interiores, y antes de aplicar un barniz de acabado, evitar el contacto alimentario.

PARTICULARIDADES:

COLOR: Incoloro

ASPECTO: Mate

INFLAMABILIDAD: Consultar Ficha de Seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SECADO AL TACTO: 5 a 6 horas

RECUBRIBLE: A las 24 horas, siempre en función de la humedad relativa y temperatura ambiente.

RENDIMIENTO: 3-4 m²/litro por mano, para una protección eficaz.

DILUCION: Listo al uso.

LIMPIEZA DE HERRAM.: Disolvente nº 224

ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/II A (h) (750)

MAX COV: 647,4 g/l.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:

Las maderas deberán estar limpias y secas. Es imprescindible, un previo lijado para mejorar los resultados.

En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas viejas o barnices. Cuando se trata de maderas tropicales o muy resinosas, limpiarlas con disolvente nitro celulósico.

APLICACION: Remover bien el contenido del envase y, seguidamente, proceder a la aplicación a brocha, pistola o por inmersión. Aplicar una o dos manos (a las 24 horas), previo lijado entre manos

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO: Hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

UTILIZACION: Antes de aplicar remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

Antes de su uso siempre consultar Ficha de Seguridad

PRESENTACION:

Envases de 750 ml., 4 lts. y 20 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.