

**VENETTO**, es un estuco que se utiliza como revestimiento interior, de aplicación sobre paredes y techos, mediante una técnica muy sencilla de espatulado.

Se obtiene con **VENETTO**, efectos de gran belleza que semejan el aspecto y magnificencia del mármol.

Producto de origen italiano, hace recordar el esplendor y belleza de los mármoles multicolores que adornan los palacios renacentistas de los grandes mecenas florentinos y venecianos.

**VENETTO**, tiene su más directa aplicación en edificios públicos, museos, hoteles, oficinas, cafeterías, comercios, boutiques, chalets, viviendas de lujo y, en cualquier otro lugar, donde un acabado lujoso y de gusto exquisito sea requerido.

El estuco **VENETTO** es de aplicación únicamente en interiores.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

**Color:** BLANCO N° 700, y seis colores bases: OCRE N° 100, NARANJA N° 200 ROJO N° 300, AZUL N° 400, VERDE N° 500 y NEGRO N° 600.

Los colores bases, pueden ser mezclados con el BLANCO NEUTRO N° 700, pudiéndose obtener una infinidad de tonos más suaves, tal como se indica en el ejemplo de la Carta de Colores.

Con el tiempo, el producto tiene tendencia a oscurecer, adquiriendo las superficies tratadas un aspecto antiguo, que no le impide conservar sus características de resistencia e hidropelencia.

**Aspecto o brillo:** BRILLANTE, después de pulido o encerado.

**Toxicidad:** El producto no es tóxico, y no está sujeto a ninguna norma especial.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

### ETIQUETADO COV:

Directiva 2004/42/ ii A (i) (200)  
MAX. COV: 14,5 g/l

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Vehículo:** Emulsiones copolímeras modificadas.

**Secado a 20°C:** Secado al tacto a los 60 minutos. Lijable después de 24 horas. En la última mano, cuando se espatula, el secado es de 20-30 minutos.

**Intervalo entre capas:** 24 horas.

**Peso específico:** 1,7 ± 0,05 kgs/lit.

**Viscosidad de suministro:** Pasta tixotrópica.

**Rendimiento:** 0,5 – 0,8 kg/m<sup>2</sup> dependiendo de las manos aplicadas

**Lavabilidad:** **VENETTO**, no es lavable.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

**Tipo de superficies:** Enlucidos de yeso, escayola, cemento y fibrocemento.

Para otro tipo de soporte, hacer ensayos antes de proceder a su aplicación.

**Temperatura de aplicación:** No inferior a ±5°C, ni superior a 40°C.

**Preparación de las superficies:** Las superficies deberán estar limpias, secas y cepilladas.

Para que el objetivo estético sea plenamente logrado, el soporte deberá estar perfectamente igualado y nivelado.

En los casos de superficies secas y consistentes, aplicar una mano de **FASSALINA**.

Cuando las superficies sean polvorientas y presenten partes desprendidas, deberán ser eliminadas éstas, y aplicar una mano de nuestra **SELLADORA TEPPi** o un fijador aislante como **FASSANOL** (Diluido 20-30%). Seguidamente deberá darse como en el caso anterior, una mano de **FASSALINA**.

El producto **FASSALINA**, al contener arenillas de cuarzo, facilita la nivelación del **VENETTO**.

### Aplicación:

1.- Sobre fondo preparado, aplicar con llana de acero inoxidable, una o más manos de **VENETTO**, para obtener color y espesor uniformes.

2.- Transcurridas 24 horas, lijar con lija de grano fino (a partir del n° 240) y, seguidamente, eliminar el polvo cuidadosamente.

3.- Con una espátula de acero inoxidable, dar una capa de **VENETTO**, muy fina. La técnica de espatulado, consiste, en distanciar uniformemente cada golpe de espatulado y, seguidamente, aplicar la misma técnica entre los espacios anteriormente no espatulados.

4.- Antes de transcurridos, aproximadamente 20 minutos, proceder al pulido y abrillantado, mediante el frotamiento con una espátula, presionando ligeramente.

Si se desea un mayor brillo, puede aplicarse una fina capa de nuestra cera **WAX VENETTO**, del siguiente modo:

a).- Extender la cera con trapo, llana o espátula. Se obtiene un rendimiento de **20-30 m<sup>2</sup>/lt.**

b).- Pulir con un trapo o piel de cordero a los **5-10 minutos** a mano, o con pulidora.

#### **RECOMENDACIONES:**

**Utilización:** Remover cuidadosamente el contenido del envase antes de la aplicación y, en especial, cuando se trate de mezclar colores.

**Almacenaje:** Conservar en lugares con temperaturas superiores a **+5°C** e inferiores a **40°C**.

Producto muy sensible a las heladas.

Las informaciones contenidas en esta Ficha Técnica, son el resultado de los ensayos realizados en nuestro Laboratorio. No podemos garantizar los mismos resultados, al no ser responsables de una posible utilización defectuosa o mal uso del producto.

Los colores de la Carta de Colores, al estar reproducidos en cuatricromía son orientativos, por lo que no podemos garantizar una absoluta similitud con los tonos de nuestros fabricados.

Los aplicadores deben es todo caso asumir ellos mismos las responsabilidades por la utilización impropia de este producto.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.