



# COLOREGA MATE

BASES TRANSPARENTE TR Y DESCONCENTRADA D  
PARA SISTEMA TINTOMETRICO COLOREGA  
PINTURA PLASTICA, MATE, PARA EXTERIORES E  
INTERIORES

marzo 2017  
EGA-122-02-FT

## GENERALIDADES:

Pintura plástica, mate, impermeabilizante para fachadas, siendo igualmente adecuado para la decoración interior. Son las bases utilizadas en el sistema tintométrico para la obtención de tonos oscuros (BASE TR) y de tonos medios (BASE D)

Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cubrición y excelente resistencia al exterior. Ambas bases contienen biocidas especiales para proteger la pintura frente al moho.

## PARTICULARIDADES:

**Color:** Transparente BASE TR y blanca desconcentrada BASE D

**Aspecto o brillo:** MATE

**Toxicidad:** consultar ficha de seguridad

**Inflamabilidad:** NULA

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

**Secado al tacto:** 30 MINUTOS

**Repintado:** 4 HORAS

**Viscosidad:** 115 KU  $\pm$  5

**Densidad:** 1,45  $\pm$  0,05 kgs/lts.

**Sólidos en peso:** 62,75  $\pm$  2%

**Sólidos en volumen:** 47,6  $\pm$  2%

**Rendimiento:** 7-10 m<sup>2</sup>/lt., dependiendo de la superficie sobre la que se aplique, por mano.

**Lavabilidad:** Superior a 5000 dobles pasadas

**Reacción al fuego:** EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma Europea UNE EN 13501-1:2007

## INSTRUCCIONES DE APLICACION:

**Temperatura de trabajo:** NO DEBERA SER INFERIOR A +5°C, ni superior a 30°C. Aplicar preferiblemente a la sombra, para evitar que se noten los recortes y/o empalmes.

**Preparación de la superficie:** ELIMINAR imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc.

**Aplicación:** Puede realizarse a BROCHA, RODILLO, PISTOLA AEROGRAFICA o AIRLESS.

1º.- Sobre temples, cal, pinturas viejas, etc.: Después de eliminar los desconches, temples, cal, etc., aplicar una mano de JAYOKRIL ULTRAFINO o JAYOKRIL diluido 4 a 1, dependiendo de la absorción del soporte y a continuación dos manos de COLOREGA MATE, la 1º diluida un 5-10% y la segunda 0-5%.

2º.- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o muy absorbentes: Aplicar una mano de FASSANOL, diluida al 20-30% como sellado y después dos manos como en el caso anterior.

3º.- Sobre superficies duras y secas: DOS MANOS, como en el primer caso.

4º.- Sobre superficies con moho, cepillar con lejía diluida al 10% en agua. Seguidamente lavar con agua, eliminando todos los residuos y dejar secar. A continuación, proceder como en los casos anteriores..

## RECOMENDACIONES:

**Almacenamiento:** HASTA UN AÑO en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.

**Utilización:** Antes de aplicarse, deberá HOMOGENEIZARSE bien, removiendo el contenido del envase.

## Etiquetado COV:

Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)  
Máx. COV 25 g/lit.

## PRESENTACION:

**Envases de:** 750ml., 4 y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.