



WOODOXIL ANTICARCOMA

TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO PARA MADERA

Marzo 2017
EGA-4510004-02-FT

GENERALIDADES:

Es un producto especialmente estudiado como tratamiento preventivo y curativo contra la carcoma. **No es un fondo, por lo que ni rellena poro ni mejora la adherencia de las capas sucesivas.**

Al no ser un producto aceitoso, penetra hasta el corazón de la madera, siendo recomendable aplicar hasta la saturación.

Regula la humedad de la madera y, permite, la evaporación del vapor de agua de la misma. Es adecuado para la impregnación de todo tipo de maderas tanto en interiores como en exteriores.

Producto Inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud con el N.º registro 13-80-04836 de DTS OHABE

PARTICULARIDADES:

COLOR: INCOLORO.

ASPECTO: No varía el aspecto de la madera.

TOXICIDAD: Mirar Ficha de Seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SECADO AL TACTO: 12 HORAS

REPINTADO: 48 HORAS cuando se trate de repetir el proceso.

RENDIMIENTO: 5-m²/litro como tratamiento preventivo (en dos o más manos)

3 m²/litro como tratamiento curativo (en dos o más manos)

DILUCION: Listo al uso.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS: DISOLVENTE N.º 224.

ETIQUETADO COV: (Instalaciones Industriales)

Directiva 1999/13 (R.D. 117/2003) 10)

Disolventes: 99,8% Peso

COV (suministro) 99,8% Peso

COV: 84,8% C (expresado como carbono)

Peso molecular (medio): 150.0

Número de átomos C (medio): 10.6

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:

Las maderas deberán estar limpias y secas. Es imprescindible, un previo lijado para mejorar los resultados.

En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas viejas o barnices. Cuando se trata de maderas tropicales o muy resinosas, limpiarlas con disolvente celulósico.

APLICACION: Brocha, pincelado, pistola, inmersión, inyección.

Cuando se trate de proteger y decorar, procederemos de la siguiente forma:

EN INTERIORES: Dos manos de impregnación de **WOODOXIL ANTICARCOMA**

Para un mejor acabado una mano de **WOODOXIL FONDO**.

Dos manos de **WOODOXIL FINISH** incoloro o color elegido de la carta de colores.

EN EXTERIORES: Dos manos de impregnación de **WOODOXIL ANTICARCOMA**

Una mano de **WOODOXIL FONDO**.

Para un acabado más óptimo, aplicar una segunda mano de **WOODOXIL FONDO**, lijando después de aplicar cada mano y terminar con dos manos de **WOODOXIL FINISH** en el color elegido de la carta de colores.

ADVERTENCIAS:

WOODOXIL ANTICARCOMA es irritable para los ojos, las vías respiratorias y la piel.

Evítese una exposición prolongada. Usar mascarilla, gafas protectoras y guantes contra las salpicaduras. En general, guardar todas las precauciones propias del uso de productos químicos. Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los xilófagos. Antes de usar el producto, leer detenidamente la etiqueta.

No aplicar sobre alimentos, ni útiles de cocina.

No aplicar en presencia de personas ni animales domésticos.

No mezclar con otros productos químicos.

En cualquier caso, ver Ficha de Seguridad.

RECOMENDACIONES: Antes de aplicar remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.

PRESENTACION:

Envases de: 1, 5 y 20 lts..

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.